



filtex^{AB}

Ecopac M6

Luftfilter



Filterklassen markeras på fickorna



Art.Nr., storlek & tillv. datum

Ecopac M6

Ecopac M6 hör till en ny generation luftfilter, tillverkade av syntetiskt kompositmedia i filterklass M6 (enl. EN 779). Mediet består av tre olika skikt syntetiska mikrofibrer. Filtret är inte elektriskt laddat och innehåller inga kemiska bindemedel. Det är byggt som en kompakt, stabil och läckagefri enhet. Fickorna är kilformate, alltså sydda med avtagande stygnlängd Ecopac M6 har mycket lågt begynnelsestryckfall, hög luftgenomströmning och fullt utnyttjande av filterytan. Det ger lång livslängd och hög stofthållningsförmåga.

Ecopac M6 levereras som standard med plast eller träram, men kan även levereras med traditionell metallram. Med plast eller träram är filtret till 100% brännbart och behöver inte separeras före förbränning, ett miljövänligt alternativ.

Ecopac M6 tillverkas i alla storlekar, pås-längder och antal fickor efter kundens behov.

Dimension	Antal påsar	Nominellt luftflöde	Initialt Pa	
592x592x635	8	3400 m³/h	55 Pa	Energiklass B, 1077 kWh/år
592x592x635	6	3400 m³/h	64 Pa	Energiklass B, 1128 kWh/år
490x592x635	6	2700 m³/h	55 Pa	
490x592x635	5	2700 m³/h	64 Pa	
287x592x635	4	1700 m³/h	55 Pa	
287x592x635	3	1700 m³/h	64 Pa	

Rekommenderat sluttrycksfall 450 pa.



ENERGI
 Ecopac M6 592x592x635

A B C D E

B

1077 kWh/år

Enligt SP 4/21