



filtex^{AB}

Filterskåp



Skåp för påsfilter, panelfilter, kolfilter eller kombination av dessa.

Skåpen levereras i oisolerat enkelvägsutförande med en servicelucka som är dubbelmantlad. Serviceluckan är höger hängd som standard med sprintgångjärn. I standardutförande tillverkas det med 20mm PG-anslutning för kanalmontage. Som standard är det utrustat med excenterlåsning för 25mm påsfilter. Tryckmätningssnipplar ingår.

Filterskåpet har standardlängden 550 alternativt 750 mm. Det tillverkas i alla storlekar och kan levereras i flera olika material som förzinkad stålplåt, aluzink eller rostfritt. Det finns även som kondens- brand eller värmeisolerat.

MÅTT

Storlek ABC-KFS	Vikt kg exkl filter 750mm	Vikt kg exkl filter 550mm	Bredd	Höjd	Längd PG/F40 550/600	Längd PG/F40 750/800	Filtermo- dul ¼	Filtermo- dul ½	Filtermodul 1/1
300x300	19	14	300	300	550/600	750/800	1		
300x600	28	20	300	600	550/600	750/800		1	
600x300	26	19	600	300	550/600	750/800		1	
600x600	34	27	600	600	550/600	750/800			1
600x900	45	36	600	900	550/600	750/800		1	1
600x1200	54	42	600	1200	550/600	750/800			2
600x1500	65	51	600	1500	550/600	750/800		1	2
600x1800	73	58	600	1800	550/600	750/800			3

Kanalanslutning

