



filtex^{AB}

Kolfilterpatron



Kolfilterpatron

Ren luft är en viktig förutsättning för människors välbefinnande och en väsentlig del i en god miljö.

Olika föroreningar och odörer i luften förorsakar betydande problem. Men det finns ett effektivt sätt att skapa ren luft. Med kolfilterpatroner avskiljs de flesta skadliga och illaluktande gasformiga föroreningar. Det sker genom adsorption, när gasmolekyler kondenserar och fälls ut mot kolets yta.

Patronerna låses fast med bajonettfattning. Finns i 3 standard längder 250mm, 450mm och 600mm. Ytterdiametern är 144mm. Ca 2,2 kg kol i 450mm patronen.

Luften som passerar kolfilterpatronen skall vara fri från partiklar och lägsta filterklass skall vara M5.

Detta är en engångspatron, när patronen är förbrukad blir den bränsle i ett kraftvärmeverk.



Anslutn. dim	Antal patroner	m ³ /h vid 0,1 sek kontakttid	m ³ /h vid 0,2 sek kontakttid
305x305mm	4 st	650	310
610x305mm	8 st	1300	620
610x610mm	16 st	2600	1250
915x610mm	24 st	3900	1875
1220x610mm	32 st	5200	2500

Max temperatur: 80 grader
Aktiv koltyp: CKV-3

Rekommenderat flöde är 60 m³/h per patron (17 l/s) för storlek L 450mm

