



filtex^{AB}

PANELFILTER



RELIM

Tätvecklade panelfilter. Används där man önskar högre filtrering på begränsat utrymme, t ex korta filterdelar.

Standardtjocklek: 25, 47, 94 mm. Kan beställas i andra tjocklekar.

Filterklass: F5 - H12.

Ramar: Ramar av fiberplast, kartong eller plåt. Dimensioner efter önskemål.

KLEENPLEAT

Ytförstorat panelfilter med flerveckat, gult media i kraftig papp. Filtret är limmat och helt tätt mot ramen. Filtret är styvt och stabilt och klarar kraftiga påkänningar med bibehållna egenskaper.

Tjocklek: 25, 47, 94 mm. Kan beställas i andra tjocklekar.

Filterklass: G4 - F5.

Ramar: Ramar av fiberplast, kartong. Dimensioner efter önskemål.

GLASPANEL

Panelfilter i mycket hög kvalitet. Glasfibermediet är adhesivbehandlat. Filtret klarar höga stoftkoncentrationer med bibehållna goda egenskaper. Det är självstagande och kan användas i ventilationsanläggningen utan kassetter eller infästningsramar.

Tjocklek: 25, 47, 94 mm. Kan beställas i andra tjocklekar.

Dimensioner efter önskemål.

Ramar: Kartong eller plåt.

